


DIO GRADEVINE KOJI SE REKONSTRUIRA

DIO GRADEVINE KOJI SE ZADRŽAVA

TLOCRT SUTERENA

ново stanje



ISKAZ NETTO POVRŠINA – dio koji se rekonstruira:

1. hodnik	1. P=14,17 m2
2. spremište	2. P=60,41 m2
3. spremište	3. P=38,74 m2
4. kotlovnica	4. P=23,29 m2
ZATVORENI PROSTORI – neto	P=136,61 m2
SVEUKUPNO – neto	P=136,61 m2

LEGENDA RASVJETE

TEKST OZN.	GRAF. SIMB.	TIP SVJETILJKE
A1		Luxena RUBIN LOOK LED 8800LM MICRO-PRM E IP44 3-4 840 / 1200X300
A2		Luxena UNIVERSAL-LINE LED 8800LM OPTICS-3 E 24 IP20 840 / L-2400
A3		Trevos Futura 2.4ft PC2 A1 5200840
A4		Trevos LINEA 2.4ft 5200840
A5		Luxena BERYL LED 0.5Y 1600LM E 21 IP2044 840
A6		Luxena X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 840 / L-800
A7		Trevos LINEA 2.4ft 6400840
P1		Svjedilja sigurnosne rasvjete Awex Lowto II LVZU1WB/3/SEATWH
P2		Svjedilja sigurnosne rasvjete Awex Ekl ETE1WB/1/SEATWH
P3		Svjedilja sigurnosne rasvjete Awex AXP AXP1WB/3/SEATWH
P4		Svjedilja sigurnosne rasvjete za osvjetljavanje patokama Awex Twins
P5		Svjedilja sigurnosne rasvjete za osvjetljavanje patokama Awex Twins

TUMAČ ZNAKOVA

- prekidač obični
- prekidač izmjenični
- prekidač izmjenični dvostruki
- prekidač serijski
- prekidač križni
- taster (el. zvona ili stubišnog automata)
- prekidač kupaonski (indikator)
- fluo svjetiljka
- razvodni omar
- šuko priključnica
- električni grijač vode (EGV)
- kutija za izjednačenje potencijala (KIP)
- rasvjetno tijelo
- zidna armatura
- rasvjetno tijelo sa senzorskim paljenjem
- noćno (požarno) svjetlo - led
- panik rasvjeta
- termostat
- JPR tipkalo
- izmjenični interfonski aparat sa el. bravom
- el. zvono
- oznaka strujnog kruga
- telefonska priključnica
- antenska priključnica