


DIO GRADEVINE KOJI SE REKONSTRUIRA

DIO GRADEVINE KOJI SE ZADRŽAVA

TLOCRT PRIZEMLJA

ново stanje



ISKAZ NETTO POVRŠINA – dio koji se rekonstruira:

1. hodnik P=39,00 m²
2. učionica P=60,41 m²
3. predprostor P=2,11 m²
4. WC – učitelj P=2,02 m²
5. predprostor P=2,11 m²
6. WC – učitelj P=2,02 m²
7. WC – učenici P=10,91 m²
8. WC – učenice P=11,79 m²
9. WC – invalidski P=6,13 m²

ZATVORENI PROSTORI – neto P=136,50 m²

10. vanjsko stubište P=17,69 m²

OTVORENI PROSTORI – neto P=154,19 m²

SVEUKUPNO – neto P=154,19 m²

LEGENDA RASVJETE

TEKST/OZN.	GRAF.SIMB.	TIP SVJETILJKE
A1		Luxena RUBIN LOOK LED 800LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 1200X3100
A2		Luxena UNIVERSAL-LINE LED 8000LM OPTICS-3 E 24 IP20 840 / L-2400
A3		Trevos Futura 2.4ft PC: A 5200840
A4		Trevos LINEA 2.4ft 5200840
A5		Luxena BERYLL LED 0.5Y 1600LM E 21 IP2044 840
A6		Luxena X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 840 / L-600
A7		Trevos LINEA 2.4ft 6400840
P1		Svjediljka sigurnosne rasvjete Awex Lowbe II LV2U1WB/3/SEAT/WH
P2		Svjediljka sigurnosne rasvjete Awex Ekl ETE/1WB/1/SEAT/WH
P3		Svjediljka sigurnosne rasvjete Awex AXP AXP/1WB/3/SEAT/WH
P4		Svjediljka sigurnosne rasvjete za osvjetljavanje plograma Awex Tweta
P5		Svjediljka sigurnosne rasvjete za osvjetljavanje plograma Awex Tweta - smjer kretanja lijevo/desno

TUMAČ ZNAKOVA

- prekidač obični
- prekidač izmjenični
- prekidač izmjenični dvostruki
- prekidač serijski
- prekidač križni
- taster (el. zvona ili stubišnog automata)
- prekidač kupaoński (indikator)
- fluo svjetiljka
- razvodni omar
- šuko priključnica
- električni grijač vode (EGV)
- kutija za izjednačenje potencijala (KIP)
- rasvjetno tijelo
- zidna armatura
- rasvjetno tijelo sa senzorskim paljenjem
- noćno (požarno) svjetlo - led
- panik rasvjeta
- termostat
- JPR tipkalo
- izmjenični interfonski aparat sa el. bravom
- el. zvono
- oznaka strujnog kruga
- telefonska priključnica
- antenska priključnica