


DIO GRADEVINE KOJI SE REKONSTRUIRA

DIO GRADEVINE KOJI SE ZADRŽAVA

TLOCRT SUTERENA novo stanje



ISKAZ NETTO POVRŠINA – dio koji se rekonstruira:

1. hodnik	1. P=14,17 m2
2. spremište	2. P=60,41 m2
3. spremište	3. P=38,74 m2
4. kotlovnica	4. P=23,29 m2
ZATVORENI PROSTORI – neto	P=136,61 m2
SVEUKUPNO – neto	P=136,61 m2

TUMAČ ZNAKOVA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | – rasvjetno tijelo | | – rasvjetno tijelo |
| | – zidna armatura | | – rasvjetno tijelo sa senzorskim paljenjem |
| | – rasvjetno tijelo sa senzorskim paljenjem | | – noćno (požarno) svjetlo - led |
| | – noćno (požarno) svjetlo - led | | – panik rasvjeta |
| | – panik rasvjeta | | – termostat |
| | – termostat | | – JPR tipkalo |
| | – JPR tipkalo | | – izmjenični interfonski aparat sa el. bravom |
| | – izmjenični interfonski aparat sa el. bravom | | – el. zvono |
| | – el. zvono | | – oznaka strujnog kruga |
| | – oznaka strujnog kruga | | – telefonska priključnica |
| | – telefonska priključnica | | – antenska priključnica |
| | – antenska priključnica | | |
-
- | | | | |
|--|---|--|---|
| | – prekidač obični | | – prekidač obični |
| | – prekidač izmjenični | | – prekidač izmjenični dvostruki |
| | – prekidač izmjenični dvostruki | | – prekidač serijski |
| | – prekidač serijski | | – prekidač križni |
| | – prekidač križni | | – taster (el. zvona ili stubišnog automata) |
| | – taster (el. zvona ili stubišnog automata) | | – prekidač kupaoński (indikator) |
| | – prekidač kupaoński (indikator) | | – fluo svjetiljka |
| | – fluo svjetiljka | | – razvodni omar |
| | – razvodni omar | | – šuko priključnica |
| | – šuko priključnica | | – električni grijač vode (EGV) |
| | – električni grijač vode (EGV) | | – kutija za izjednačenje potencijala (KIP) |
| | – kutija za izjednačenje potencijala (KIP) | | |